

Toner 1K

Pigmento in pasta per Spatolato 1K

Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Pasta pigmentata ad acqua formulata specificatamente per tinteggiare il ns. Spatolato 1K; è utilizzabile per tinteggiare tutti i ns. prodotti della linea 1K.	
Campo di applicazione	Prodotto da additivare al ns. Spatolato 1K ed è utilizzabile per tinteggiare tutti i ns. prodotti della linea 1K.	
Proprietà del prodotto	<ul style="list-style-type: none">• Pasta finemente macinata• Stabile e compatibile con il ns. Spatolato 1K	
Colore	Bianco 00 – colori di cartella	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	30 secondi Tazza Ford 4
	Peso specifico:	1,70–1,78kg./lt. a seconda del colore
	Residuo secco:	70-72% a seconda del colore
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Dimensione massima delle cariche:	<10 microns
Confezioni	kg.1 – kg.0,250	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	
Nota	Il valore di collaudo della viscosità si riferisce al prodotto prima del confezionamento. L'eventuale variazione dai dati riportati in scheda, può essere causata da circostanze quali il tempo e le condizioni di stoccaggio. L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico; l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esito delle lavorazioni.	

Applicazione

Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Versare tutto il contenuto della confezione nel contenitore dello Spatolato 1K avendo cura di mescolare bene il tutto con frusta meccanica in modo da ottenere una pasta perfettamente amalgamata.
Dosaggio	La confezione da kg.1 è dosata per tinteggiare una confezione di Spatolato 1K da kg.20. La confezione da kg.0,250 è dosata per tinteggiare una confezione di Spatolato 1K da kg.5.
Avvertenza	Assicurarsi che tutto il contenuto della confezione venga versato nella relativa confezione dello Spatolato 1K aiutandosi con una spatola ed infine utilizzando una piccola quantità di acqua potabile in modo da utilizzare tutta la pasta colorante. Quanto sopra per ottenere la giusta tonalità della tinta e soprattutto per la ripetibilità della tinta nel caso si debbano tinteggiare più confezioni dello stesso colore
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	n.c.